

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE T E27 INCANDESCENT	5 x max 60 w	IAA/C	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE T E27 FLUORESCENT	5 x max 23 w fluo	FBT	diretta, indiretta direct, indirect
2G11 FLUORESCENTE T 2G11 FLUORESCENT	4 x 55 w	FSD	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsetti in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fixing	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I Class I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento Switch on/off		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmable on request)		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White painted metal		
Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)	Maglina - Glow wire 750 °C Jersey - Glow wire 750 °C		
Tessuto paralume Lampshades fabric	Tessuto ignifugato pongé superliscio Composizione 100% poliestere Peso 55 ±5% gr/m ² Glow-wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric Composizione 100% polyester Weight 55 ±5% gr/m ² Glow-wire 960 °C		

PL BEL 180 Design by Fly Design


Collezione di lampade a soffitto, a sospensione e a parete con struttura metallica rivestita con fettuccia di tessuto ignifugato pongé superliscio, disponibile in dieci colori. I diametri variano da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 180 cm. Le sorgenti luminose sono incandescenti, alogene, fluorescenti o ad alogenuri metallici.

Suspension, ceiling and wall lamp collection consisting of a metal structure covered with stripes of extra smooth flame retardant pongé fabric, available in ten colours. Sizes vary from diameters of minimum 30 cm (11 3/4") up to a maximum of 180 cm (70 7/8").

Equipped with incandescent, halogen, fluorescent or metal halide lamps.

Tipologia: PLAFONIERA
Typology: CEILING

Certificazioni / Certifications:



T tappo in maglina / bulbs covering in jersey

Composizione del codice prodotto

Product code composition

CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

BC	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
BL	blu elettrico, electric blue, blau, bleu, azul eléctrico, электрический синий
BW	bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
GI	giallo oro, gold yellow, gelbgold, jaune or, amarillo oro, золотой желтый
MA	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
MT	mattone, brick red, ziegelfarben, brique, rojo oscuro, кирпичный
NE	nero, black, schwarz, noir, negro, черный
RB	rosso bordeaux, maroon, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
RS	rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
VE	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

CHIUSURA CODICE / CODE END


XX =

code structure: MODEL LIGHT EXTERIOR INTERIOR

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	COLORI DIFFUSORE RADIALE RADIAL DIFFUSER COLOURS	LAMPADINE LIGHT BULBS
	BC		
	BL		
	BW		
	GI		
PLBEL180 E27	MA	XX	E27 5x60w or E27 5x23w fluo
PLBEL180 FLE	MT		2G11 4x55w
	NE		
	RB		
	RS		
	VE		

Colori disponibili

Available colours



PLBEL180 ____ XX

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note

Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web www.axolight.it

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

The photometric data and 3D files of the products are available at www.axolight.it

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.