










CONTEMPORANEA

GRES FINE PORCELLANATO • GRES CERAM FIN

ISO 10545.3 ASTM C373		ASSORBIMENTO D'ACQUA % ABSORPTION D'EAU %	≤ 0.5%
ISO 10545.4 ASTM C648		RESISTENZA ALLA FLESSIONE RÉSISTANCE À LA FLEXION FORZA DI ROTTURA RÉSISTANCE À LA RUPTURE	> 35 N/mm ² > 1300 N
ISO 10545.7 ASTM C1027		RESISTENZA ALL'ABRASIONE RÉSISTANCE À L'ABRASION	Gera Beige CLASSE 5 Gera Grigio CLASSE 5 Gera Piombo CLASSE 4 Gera Marrone CLASSE 4 Gera Antracite CLASSE 4
ISO 10545.9 ASTM C484		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES	resistente résistant
ISO 10545.11 ASTM C424		RESISTENZA AL CAVILLO RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	resistente résistant
ISO 10545.12 ASTM C1026		RESISTENZA AL GELO RÉSISTANCE AU GEL	resistente résistant
ISO 10545.13 ASTM C650		RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	GA GLA GHA
ISO 10545.14 ASTM C650		RESISTENZA ALLE MACCHIE RÉSISTANCE AUX TACHES	CLASSE 5
DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028		COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)	R 10 A+B Wet ≥ 0.60 Dry ≥ 0.60
<p>This tile meets or exceeds the Standard Grade requirements ANSI A137.1. When properly installed Contemporanea is slip resistant according to the Americans with Disabilities Act.</p>			

Il personale di vendita è a disposizione per chiarimenti o dettagli sul prodotto e sulla sua installazione.

Le personnel de vente est à votre disposition pour toute information ou détail sur le produit et son installation.